



WEBO

Spoelerstraat 15, 7461 TX, RIJSSEN (NL)



Contact

Mail: info@webo.nl

Tel: 0548 51 80 11

Website: <https://www.webo.nl/>

Adres:

Spoelerstraat 15
7461 TX, RIJSSEN



WEBO prefab Elementen, STEIGERLOOS®, hout

v101, 2020-05-06

Fabrikant

WEBO

Beoogd gebruik

gevelsluitende elementen.

Beoogd gebruik

prefab elementen niet dragende elementen.

Beoogd gebruik

modulair te koppelen tot een gevel, met een grote vrijheid in gevelarchitectuur en gevelafwerkingen als steenstrips, stucwerk, houten delen, zonnepanelen, etc.

Producteigenschappen:

Hout

stijl en regelwerk van vuren hout dikte 38 mm, breedte conform opgave constructeur en gevraagde Rc waarde.

Hout

.....

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

4,5.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

5,0.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

5,5.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

6,0.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

6,5.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

7,0.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

7,5.

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W)

8,0.

Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

.....





Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB) 52 (-1, -5).

Onderdelen:

Wandregels	
Wandbeplating	binnenbeplating: constuctieve gipsvezelplaat, dikte 12.5 mm.
Wandbeplating	
Isolatiemateriaal	minerale wol volgens gevraagde Rc-waarde.
Isolatiemateriaal	
Dampremmende folie	aan de warme zijde van de isolatie.
Dampremmende folie	
Verduurzaming (methode)	
Impregnering	

Waterkerende folie: aan de buitenzijde afhankelijk van gevelafwerking.

